



MONELLO™

High Performance Car Care

LANCIA

Foam lance

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Before first use

De foamlans bevat een voormonteerde sproeier van 1,1 mm, geschikt voor een maximale druk van 130 bar. Slaat de hogedrukreiniger af? Monteer dan de meegeleverde sproeier van 1,25 mm.

The foam lance contains a pre-mounted 1.1 mm nozzle, suitable for a maximum pressure of 130 bar. Does the pressure washer stall? Then mount the included 1.25 mm nozzle.

ONDERHOUD

Maintenance

Spoel de foamlans na elk gebruik goed door met schoon water. Het filter is aan vervanging toe als de schuimproductie (met de juiste instellingen en foam) minder wordt. Vervang het dan door het meegeleverde reservefilter (ook los te koop). Montagetip: scan de QR-code op de achterkant.

Rinse the foam lance thoroughly with clean water after each use. The filter needs to be replaced when the foam production decreases (with the right settings and foam). Replace it with the spare filter provided in this kit (also sold separately). Installation tip: scan the QR code on the back.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Operating Instructions

- 1) Vul de fles altijd eerst met water en pas daarna met foam. Bepaal vooraf de juiste verhouding.
- 2) Sluit het slangetje, de connector en de gevulde fles aan op de foamlans.
- 3) De knop bovenop regelt de aanzuiging uit de fles. De straal is regelbaar met het mondstuk.
- 4) Foam de auto in van beneden naar boven en laat het 3-5 minuten intrekken (niet laten opdrogen).
- 5) Spuit de auto af met schoon water onder hoge druk. Was de auto hierna met de twee-emmer-methode.
- 6) Verwijder de fles na elk gebruik en spoel de foamlans goed door met schoon water.

- 1) Always fill the bottle with water first and then top off with foam. Determine the correct ratio in advance.
- 2) Connect the tube, the connector and the filled bottle to the foam lance.
- 3) The knob on top regulates the mixture from the bottle. The flow can be adjusted with the nozzle.
- 4) Foam the car from bottom to top and let it dwell for 3-5 minutes (do not let dry).
- 5) Rinse the car with clean water using high pressure. Then wash the car with the twin bucket method.
- 6) After each use, remove the bottle and rinse the foam lance thoroughly with clean water.

INHOUD

Contents

- Foamlans / Foam lance
- Connector
- 1000 ml-fles / 1000 ml bottle
- Slangetje / tube
- Reservefilter / Spare filter
- 1,25 mm sproeier / 1,25 mm nozzle

TECHNISCHE GEGEVENS

Technical data

- Maximale doorstroming: 21 liter per minuut
Maximum flow: 21 liters per minute
- Maximale watertemperatuur: 60°C
Maximum water temperature: 60°C / 140 °F